

Toimivusdeklaratsioon

DoP/VU-Thermo-T2

Tootja: AS VILJANDI AKEN JA UKS, reg nr 10052966, Puidu 6, 71020 Viljandi, Eesti

deklareerib, et

Toode: välisuks **Thermo T2**

Toote kirjeldus: väljapoole avanev puitlengis pöördhingedega puituks, kasutamiseks hoonete välisustena, millele ei esitata tulepüsivus- ja/või suitsutõkestusnõudeid

Ehitustoodete toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem(id): süsteem 3

Toodetud: AS Viljandi Aken ja Uks, Piiri 2a, 71020, Viljandi, Eesti

vastab tootestandardis EN 14351-1:2006+A1:2010 esitatud nõuetele ja omadustele

Nr	Omadused	Katsetus- või arvutusstandard	Klassifikatsiooni standard	Ühik	Klass/väärtus	Testi raport	Teavitatud asutus* (notified body)
1.	Vastupanu tuulekoormusele – katserõhk	EN 12211	EN 12210	Klass	3	012-13KP-ID	1526
2.	Vastupanu tuulekoormusele – lengi läbipaine	EN 12211	EN 12210	Klass	C		
3.	Õhu läbilaskvus	EN 1026	EN 12207	Klass	4		
4.	Veepidavus	EN 1027	EN 12208	Klass	7B		
5.	Soojusjuhtivus**	EN 10077-2	Deklareeritud väärtus	W/m²K	0,67-0,78	6P02768A 6P02768B	0402

***Teavitatud asutus(ed):**

0402 – SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, SE-501 15 Borås, Rootsi
1526 – TÜV Estonia Ltd, Masina 11, 10144 Tallinn, Eesti

****Klaaspaketi info:**

Ukse mõõt (mm)	Klaasiava mõõt (mm)	Klaaspaketi kombinatsioon (mm): 4-14-4-14-4							U _g (W/m²K)	U _b (W/m²K)
		1. klaas	Vaheliist	Gaas	2. klaas	Vaheliist	Gaas	3. klaas		
990 x2088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,67
990 x2088	551 x 678	Planitherm XN	Chrom. Ultra	argoon	float	Chrom. Ultra	argoon	Planitherm XN	0,68	0,78
990 x2088	551 x 678	Planitherm One	Chrom. Ultra	argoon	float	Chrom. Ultra	argoon	Planitherm One	0,59	0,77
990 x2088	551 x 678	Planitherm XN	Swiss. Ultra	argoon	float	Swiss. Ultra	argoon	Planitherm XN	0,64	0,77
990 x2088	551 x 678	Planitherm One	Swiss. Ultra	argoon	float	Swiss. Ultra	argoon	Planitherm One	0,59	0,75
990 x2088	551 x 678	Planitherm XN	Swiss. Ultra	krüptoon	float	Swiss. Ultra	krüptoon	Planitherm XN	0,49	0,74
990 x2088	551 x 678	Planitherm One	Swiss. Ultra	krüptoon	float	Swiss. Ultra	krüptoon	Planitherm One	0,44	0,74

- Toote tootmise aluseks on SFS 4434 standard, kui see ei ole vastuolus EN standarditega.
- Toode paigaldatakse vastavalt toote paigaldus- ja hooldusjuhendile.
- Tootele kehtivad "Garantiitingimused AS Viljandi Aken ja Uks poolt müüdavatele ustele ja akendele"

Toimivusdeklaratsioon on välja antud vastavalt Euroopa Nõukogu määrusele 305/2011/EU.

AS Viljandi Aken ja Uks



Veiko Põldsaar
Arendusjuht
23.03.2016

