VILJANDI
windows · doors

Toimivusdeklaratsioon

DoP: ED60v04

1. Tootetüübi kood: **ED60**

2. Toode: **Välisuks**

3. Ehitustoote kavandatud kasutuso **eluruumide ja mitteeluruumide avatäited**

4. Tootja: **AS Viljandi Aken ja Uks**
Puidu 6, 71020 Viljandi, Eesti
Tel. (+372) 433 0610
E-Mail: vau@vau.ee

5. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: **süsteem 3**

6. Ühtlustatud standard: **EN 14351-1:2006+A2:2016**

7. Teavitatud asutus(ed): toote esmased tüübikatsetused teostas ja andis välja katse/arvutuste protokolli(d):
NB 1526 TÜV Estonia Ltd
NB 0809 Eurofins Expert Services Oy

8. Deklareeritud toimivus:

Toode	IGU	Veepidavus (EN 12208)	Vastupanu tuulekoormusele - katserõhk (EN 12210)	Vastupanu tuulekoormusele - raami läbipaine (EN 12210)	Helisolatsioon dB (EN ISO 717-1)	Soojusjuhtivus W/m²K (EN ISO 10077-1)	Õhu läbilaskvus (EN 12207; EN 14351-1)
ED60-00	-	npd	npd	npd	npd	npd	4
ED60-01	-	4B	3	C	npd	0,79	4
ED60/vk-01	P 44a14 Kir+S	4B	3	C	npd	1,09	4
ED60/vk-02	P 44r14 Kir+S	4B	3	C	npd	1,02	4
ED60/vk-03	P 44a14 Kir+Se	4B	3	C	npd	1,07	4
ED60/vk-04	P 44r14 Kir+Se	4B	3	C	npd	1,01	4
ED60 (Jarmo)	P 44a14 Kir+S	4B	3	C	npd	1,0	4
ED60 (Jarmo)	P 44r14 Kir+S	4B	3	C	npd	0,96	4
ED60 (Jarmo)	P 44r14 Kir+Se	4B	3	C	npd	0,96	4
ED60 (Irene)	P 44a14 Kir+S	4B	3	C	npd	1,0	4
ED60 (Irene)	P 44r14 Kir+S	4B	3	C	npd	0,97	4
ED60 (Irene)	P 44r14 Kir+Se	4B	3	C	npd	0,97	4
ED60 (E-980 R)	P 44a14 Kir+S	4B	3	C	npd	0,96	4

ED60 (E-980 R)	P 44r14 Kir+S	4B	3	C	npd	0,93	4
ED60 (E-980 R)	P 44r14 Kir+Se	4B	3	C	npd	0,93	4
ED60 (E-440 R)	P 44a14 Kir+S	4B	3	C	npd	1,05	4
ED60 (E-440 R)	P 44r14 Kir+S	4B	3	C	npd	1,03	4
ED60 (E-440 R)	P 44r14 Kir+Se	4B	3	C	npd	1,01	4
ED60 (Bunkeflo)	P 44a14 Kir+S	4B	3	C	npd	0,90	4
ED60 (Bunkeflo)	P 44r14 Kir+S	4B	3	C	npd	0,89	4
ED60 (Bunkeflo)	P 44r14 Kir+Se	4B	3	C	npd	0,88	4

Märkus! npd: *no performance determined* , toimivus määratlemata.

vk - väike klaasiava
Kir - kirgas klaas

a - alumiinium vaheliist
r - soe vaheliist
S - energia klaas 1,1
Se - energia klaas 1,0

9. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 8 osutatud Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Veiko Põldsaar
Arendusjuht



03.11.2026