VILJANDI
windows · doors

Toimivusdeklaratsioon

DoP: ED78-T1v02

1. Tootetüübi kood: **ED78-T1**

2. Toode: **Välisuks**

3. Ehitustoote kavandatud kasutusotstarve: **eluruumide ja mitteeluruumide avatäited**

4. Tootja: **AS Viljandi Aken ja Uks**
Puidu 6, 71020 Viljandi, Eesti
Tel. (+372) 433 0610
E-Mail: vau@vau.ee

5. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: **süsteem 3**

6. Ühtlustatud standard: **EN 14351-1:2006+A2:2016**

7. Teavitatud asutus(ed): toote esmased tüübikatsetused teostas ja andis välja katse/arvutuste protokolli(d):
NB 1526 TÜV Estonia OÜ
NB 0809 Eurofins Expert Services Oy

8. Deklareeritud toimivus:

Toode	IGU	Veepidavus (EN 12208)	Vastupanu tuulekoormusele - katserõhk (EN 12210)	Vastupanu tuulekoormusele - raami läbipaine (EN 12210)	Helisolatsioon dB (EN ISO 717-1)	Soojusjuhtivus W/m²K (EN ISO 10077-1)	Õhu läbilaskvus (EN 12207; EN 14351-1)
ED78-T1-00	-	npd	npd	npd	npd	npd	4
ED78-T1-01	-	7B	3	C	npd	0,67	4
ED78-T1/vk-01	P 444r14+14air S+Kir+S	7B	3	C	npd	0,74	4
ED78-T1/vk-02	P 444r14+14 S+Kir+S	7B	3	C	npd	0,77	4
ED78-T1/vk-03	P 444r14+14 Se+Kir+Se	7B	3	C	npd	0,76	4
ED78-T1/vk-04	P 646r12+12 S+Kir+S	7B	3	C	npd	0,79	4
ED78-T1/vk-05	P 646r12+12 Se+Kir+Se	7B	3	C	npd	0,78	4
ED78-T1/vk-06	P 444r18+18 S+Kir+S	7B	3	C	npd	0,76	4
ED78-T1/vk-07	P 444r18+18 Se+Kir+Se	7B	3	C	npd	0,75	4
ED78-T1/vk-08	P 646r16+16 S+Kir+S	7B	3	C	npd	0,76	4
ED78-T1/vk-09	P 646r16+16 Se+Kir+Se	7B	3	C	npd	0,75	4
ED78-T1/vk-10	P 6444.4r14+14 Se+Kir+Se	7B	3	C	npd	0,77	4
ED78-T1/sk-01	P 444r14+14 S+Kir+S	7B	3	C	npd	0,86	4
ED78-T1/sk-02	P 444r14+14 Se+Kir+Se	7B	3	C	npd	0,82	4
ED78-T1/sk-03	P 646r12+12 S+Kir+S	7B	3	C	npd	0,92	4
ED78-T1/sk-04	P 646r12+12 Se+Kir+Se	7B	3	C	npd	0,89	4

ED78-T1/sk-05	P 444r18+18 S+Kir+S	7B	3	C	npd	0,78	4
ED78-T1/sk-06	P 444r18+18 Se+Kir+Se	7B	3	C	npd	0,74	4
ED78-T1/sk-07	P 646r16+16 S+Kir+S	7B	3	C	npd	0,81	4
ED78-T1/sk-08	P 646r16+16 Se+Kir+Se	7B	3	C	npd	0,78	4
ED78-T1/sk-09	P 6444.4r14+14 Se+Kir+Se	7B	3	C	npd	0,82	4

Märkus! npd: *no performance determined* , toimivus määratlemata.

vk - väike klaasiava
sk - suur klaasiava
Kir - kirgas klaas
r - soe vaheliist Chromatech Ultra F
S - energia klaas 1,1
Se - energia klaas 1,0

9. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 8 osutatud deklareeritud toimivusega.
Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Veiko Põldsaar
Arendusjuht

01.10.2026