



MSE on sissepoole avanev kaheraamne puitaken.



Õhu läbilaskvus

Klass 4

TEHNILISED ANDMED

Mõõt	320–2300 x 320–2500mm maksimaalne ava pindlala 4m ²
Konstruktsioon	kaheraamne
Avanemine	pesuks- ja/või tuulutuseks avanev
Leng	männipuidust, sügavusega 130,170,210mm
Klaas	välisraamis kuni 6mm klaas, siseraamis kahe- või kolmekordne klaaspakett olenevalt raamitüübist paksusega kuni 42mm
Sulus	pesuks avanemisel lukukorpused, tuulutuseks avanemisel pikk sulgur
Käepide	Fiskostar 501
Hinged	polthinged
Viimistlus	valge(S 0502-Y), erivärv, viimistlemata või peitsitud
Lisad	liimitavad prosspulgad, ribakardin kahe raami vahel, ventilatsiooniklapp, sääsevõrk



FB02

Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.

MSE

	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	
M4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M6	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M7	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M9	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M11	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M13	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M14	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M15	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M17	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M18	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M23	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

min/max laius x kõrgus

- raskused avamisega
- avanemisel toestada
- soovitatav mõõtude vahemik

FB02

