



Väljapoole avanev üheraamne puitaken.



Veepidavus	Klass 9A
Õhu läbilaskvus	Klass 4
Vastupanu tuulele	Klass C3
Soojapidavus	1,3-0,86W/m²K

TEHNILISED ANDMED

Mõõt	480-1780 x 480-1580mm
Konstruktsioon	üheraamne
Avanemine	alt- ja külgavanemine, kinnine, alt- ja külgpöördavanemine, altliugavanemine
Leng	männipuidust, sügavusega 106mm
Klaas	kolmekordne klaaspakett, paksusega 42mm
Sulus	ASSA Allswing
Käepide	Hoppe
Viimistlus	valge(S 0502-Y), erivärv, viimistlemata või peitsitud
Lisad	liimitavad, äravõetavad ja paketisisesed prosspulgad, ribakardin, ventilatsiooniklapp



FD03

Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.

VHE

min/max laius x kõrgus

	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18
M5														
M6														
M7														
M8														
M9														
M10														
M11														
M12														
M13														
M14														
M15														
M16														

 raskused avamisega

 soovitatav mõõtude vahemik

