



Kinnine puitaken.

Veepidavus	Klass 9A
Õhu läbilaskvus	Klass 4
Vastupanu tuulele	Klass C3
Soojapidavus	1,2-0,86W/m²K



TEHNILISED ANDMED

Mõõt	480-2980 x 480-2980mm
Konstruktsioon	üheraamne
Avanemine	kinnine
Leng	männipuidust, sügavusega 106mm
Klaas	kolmekordne klaaspakett, paksusega 42mm
Viimistlus	valge(S 0502-Y), erivärv, viimistlemata või peitsitud
Lisad	liimitavad, äravõetavad ja paketisisesed prosspulgad, ribakardin, ventilatsiooniklapp, norra soon

Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.

VHFE

min/max laius x kõrgus

■ üheavalise mõõtude vahemik

■ ei saa üheavalisena, min kaheavaline

	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30
M4																											
M5																											
M6																											
M7																											
M8																											
M9																											
M10																											
M11																											
M12																											
M13																											
M14																											
M15																											
M16																											
M17																											
M18																											
M19																											
M20																											
M21																											
M22																											
M23																											
M24																											
M25																											
M26																											
M27																											
M28																											
M29																											
M30																											

FD05

