


Väljapoole avanev üheraamne VHSAL puitlumiiniumaken.



Veepidavus	Klass 9A
Helipidavus	Rw 30-39dB
Õhu läbilaskvus	Klass 4
Vastupanu tuulele	Klass C4
Soojapidavus	1,2-0,92 W/m²K

TEHNILISED ANDMED

Mõõt	480-1780 x 480-1580mm
Konstruktsioon	üheraamne
Avanemine	alt- ja külgavanemine, kinnine, alt- ja külgpöördavanemine, altiugavanemine
Leng	männipuidust, sügavusega 106mm
Klaas	kolmekordne klaaspakett, paksusega 42mm
Sulus	ASSA allswing
Käepide	Hoppe
Viimistlus	puit valge (S 0502-Y), erivärv, viimistlemata või peitsitud. Alumiiniumi toon RAL9010 või värvikaardi alusel
Lisad	paketisisene, äravõetavad ja/või liimitavad prosspulgad, ventilatsiooniklapp, ribakardin



FE01

Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.

VHSAL

min/max laius x kõrgus

	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18
M5														
M6														
M7														
M8														
M9														
M10														
M11														
M12														
M13														
M14														
M15														
M16														

■ raskused avamisega

■ soovitatav mõõtude vahemik

