



Väljapoole avanev kaheraamne TKOD puitaluiniium rõduuks.



Veepidavus	Klass 9A
Õhu läbilaskvus	Klass 4
Vastupanu tuulele	Klass C5
Soojapidavus	1,1-1,0 W/m² K

TEHNILISED ANDMED

Mõõt	680-980 x 1880-2180mm
Konstruktsioon	kaheraamne
Avanemine	külgavanev
Leng	männipuidust, sügavusega 106mm
Klaas	välisraamis klaas paksusega 4-6mm ja siseramnis kahe- või kolmekordne klaaspakett paksusega 24-42mm
Sulus	ASSA
Käepide	Hoppe
Viimistlus	puu valge (S 0502-Y), erivärv, viimistlemata või peitsitud. Alumiiniumi toon RAL9010 või värvikaardi alusel
Lisad	paketisisene ja/või liimitavad prosspulgad, ventilatsiooniklapp, ribakardin kahe raami vahel

Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.



FG01

TKOD ühepoolne

min/max laius x kõrgus

	M7	M8	M9	M10
M19				
M20				
M21				
M22				

■ raskused avamisega

■ soovitatav mõõtude vahemik

FG01

