

Kaheraamne sissepoole avanev MSEAL-EI30 puitaluiniium-
tuletõkkeaken.

Tuletõkkeklaas on temperatuuritundlik ning tuletõkkeaknaid ei
tohi kasutada ruumides, mida talvel ei kõeta või kus sisemine
temperatuur tõuseb kõrgele (> 45 kraadi Celsiust).




Tulepüsivus	EI30/E45
Helipidavus	Rw 51-56dB
Veepidavus	Klass 9A
Õhu läbilaskvus	Klass 4
Vastupanu tuulele	Klass C3
Soojapidavus	1,2-0,84 W/m² K



TEHNILISED ANDMED

Mõõt	450-1160 x 450-1790mm
Konstruksioon	kaheraamne
Avanemine	pesuks avanev
Leng	männipuidust, sügavusega 170, 210mm
Klaas	välisraamis kuni 6mm paksune klaas, siseraamis 33mm paksune tuletõkkeklaaspakett
Sulus	lukukorpus
Hinged	polthinged
Viimistlus	puit valge(S 0502-Y), erivärv, viimistlemata või peitsitud. Alumiiniumi toon RAL9010 või värvikaardi alusel
Lisad	liimitavad prosspulgad



FH01

Võimalik on tellida erilahendusega tooteid. Täpsem info esindajalt.

MSEAL-EI30

min/max laius x kõrgus

	450mm	500mm	550mm	600mm	650mm	700mm	750mm	800mm	850mm	900mm	950mm	1000mm	1050mm	1100mm	1160mm	1200mm	1250mm	1300mm	
450mm																			
490mm																			
590mm																			
690mm																			
790mm																			
890mm																			
990mm																			
1090mm																			
1190mm																			
1290mm																			
1390mm																			
1490mm																			
1590mm																			
1690mm																			
1790mm																			
1900mm																			
2000mm																			

E45

E₁30

- soovitav mõõtude vahemik EI₁30
- soovitav mõõtude vahemik EI30/EI45

FH01

