

Toimivusdeklaratsioon

DoP: TKO3Dv04

1. Tootetüübi kood: **TKO3D**
2. Toode: **Ühe või kahepoolne rõduuks**
3. Ehitustoote kavandatud kasutusotstarve: **eluruumide ja mitteeluruumide avatäited**
4. Tootja: **AS Viljandi Aken ja Uks
Puidu 6, 71020 Viljandi, Eesti
Tel. (+372) 433 0610
E-Mail: vau@vau.ee**
5. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: **süsteem 3**
6. Ühtlustatud standard: **EN 14351-1:2006+A2:2016**

7. Teavitatud asutus(ed):
toote esmased tüübikatsed teostas ja andis välja katse/arvutuste protokoll(d):
NB 1526 TÜV Estonia Ltd
NB 0809 Eurofins Expert Services Oy

8. Deklareeritud toimivus:

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood	IGU	Veepidavus (EN 12208)	Vastupanu tuulekoormusele - katserõhk (EN 12210)	Vastupanu tuulekoormusele - raami läbipaine (EN 12210)	Heliisolatsioon dB (EN ISO 717-1)	Soojusjuhtivus Ud [W/m²K] (EN ISO 10077-1)	Õhu läbilaskvus (EN 12207; EN 14351-1)
TKO3D-00	-	npd	npd	npd	npd	npd	4
TKO3D-02	P 444r20+20 S+Kir+S	E750	4	C	npd	0,79	4
TKO3D-03	P 444sU20+20 S+Kir+S	E750	4	C	npd	0,77	4
TKO3D-04	P 444r20+20 Se+Kir+Se	E750	4	C	npd	0,75	4
TKO3D-05	P 444sU20+20 Se+Kir+Se	E750	4	C	npd	0,73	4
TKO3D-06	P 444r20+20 Sz+Kir+Sz	E750	4	C	npd	0,79	4
TKO3D-07	P 644r18+20 Se+Kir+S	E750	4	C	npd	0,77	4
TKO3D-08	P 644r18+20 Se+Kir+Se	E750	4	C	npd	0,76	4
TKO3D-09	P 646r18+18 S+Kir+S	E750	4	C	npd	0,81	4
TKO3D-10	P 646r18+18 Se+Kir+Se	E750	4	C	npd	0,77	4
TKO3D-11	P 4444.1r18+18 S+Kir+S	E750	4	C	npd	0,80	4
TKO3D-12	P 6444.1r16+18 Se+Kir+S	E750	4	C	npd	0,81	4
TKO3D-13	P 6444.2sU18+16 Skn+Kir+S	E750	4	C	npd	0,78	4
TKO3D-14	P 6444.2r18+16 Skn+Kir+S	E750	4	C	npd	0,79	4
TKO3D-15	P 66:1444:1sU14+14 Se+Kir+Se	E750	4	C	46 dB	0,85	4
TKO3D-16	P 64:1444:1sU16+14 Se+Kir+S	E750	4	C	46 dB	0,83	4
TKO3D-17	P 44:1444:1sU16+16 Se+Kir+S	E750	4	C	45 dB	0,80	4
TKO3D-18	P 66:146sU18+16	E750	4	C	43 dB	npd	4
TKO3D-19	P 66:148sU16+16	E750	4	C	43 dB	npd	4



TKO3D-20	P 66:1444:1sU16+16	E750	4	C	46 dB	npd	4
----------	--------------------	------	---	---	-------	-----	---

Märkus! npd: *no performance determined*, toimivus määratlemata.

r, sU - soe vaheliist

S - Low-E klaas 1,1

Se - Low-E klaas 1,0

Sz - Eclaz

9. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 8 osutatud deklareeritud toimivusega.
Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Veiko Põldsaar

Arendusjuht

06.11.2024