



Vastavusdeklaratsioon

FD09v04

Tootja: AS VILJANDI AKEN JA UKS, reg nr 10052966, Puidu 6, 71020 Viljandi, Eesti

Toode: ühe või kahepoolne tuletõkke siseuks **FD09** klaasiava või klaasiavata.

Toote kirjeldus: puitlengis, avanev pöördhingedega puituks.

Kasutusotstarve: kasutamiseks hoonete siseustena, millele esitatakse tulepüsivus- ja/või suitsutõkestusnõuded.

Ehitustoodete toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem(id): süsteem 1 ja süsteem 3

Toodetud: AS Viljandi Aken ja Uks, Piiri 2a, 71020, Viljandi, Eesti

Süsteem	3					1	3	1	
Omadused	Vastupidavus vertikaalsele koormusele (EN 1192)	Vastupidavus staatlisele väändele (EN 1192)	Vastupidavus pehme ja raske keha löögile (EN 1192)	Vastupidavus kõva keha löögile (EN 1192)	Vastupidavus korduvale avanemisele ja sulgemisele (EN 12400)	Isesulgumine (EN 14351-2)	Helipidavus (EN ISO 717-1)	Tulepüsivus (EN 14351-2)	Suitsupidavus (EN 14351-2)
Ühik	Klass	Klass	Klass	Klass	Klass	Klass	dB	Klass	Klass
Ühepoolne	4	4	4	4	6	C5	38	El ₁ 30	Sa/S ₂₀₀
Ühepoolne laskuva lävega	4	4	4	4	6	C5	37	El ₁ 30	-
Ühepoolne, 27mm puitlâvega	4	4	4	4	6	C5	39	El ₁ 30	Sa/S ₂₀₀
Ühepoolne klaasiavaga	4	4	4	4	6	C5	38	El ₁ 30	Sa/S ₂₀₀
Ühepoolne laskuva lävega klaasiavaga	4	4	4	4	6	C5	36	El ₁ 30	-
Kahepoolne	4	4	4	4	6	C4*	38	El ₁ 30	Sa/S ₂₀₀
Kahepoolne laskuva lävega	4	4	4	4	6	C4*	37	El ₁ 30	Sa/S ₂₀₀

*- passiivne uks on suletud asendis

Teavitatud asutus (Notified body):

2018 – KTU Institute of Architecture and Construction

1336 – Kiwa Estonia OÜ

0402 – RISE Research Institutes of Sweden AB

0809 – Eurofins Expert Services Oy

1526 – TÜV Eesti OÜ

- Toote tootmise aluseks on kehtivad EN standardid.
- Uks paigaldatakse vastavalt toote paigaldus- ja hooldusjuhendile.
- Tootele kehtivad "Garantiitingimused AS Viljandi Aken ja Uks poolt müüdavatele ustele ja akendele".

AS Viljandi Aken ja Uks

Veiko Põldsaar

Arendusjuht

27.04.2026