

## Vastavusdeklaratsioon

V.01

**Tootja:** AS VILJANDI AKEN JA UKS, reg no 10052966, Puidu 6, 71020 Viljandi, Eesti

deklareerib, et

**Toode:** siseuks **FD18 Clima**

**Toote kirjeldus:** tulepüsivuse ja heliisolatsiooni omadustega puitlengis pöördhingedega puituks

**Toote kasutusala:** kasutamiseks köetavate töö- ja eluruumide tuletõkkesektsioonide vaheliste avade sulgemiseks

**Ehitustoodete toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem(id):** süsteem 1 ja süsteem 3

**Toodetud:** AS Viljandi Aken ja Uks, Puidu 6, 71020, Viljandi, Eesti

### Toote omadused:

| Nr   | Omadused  | Katsetus- või arvutus-standard | Klassifikatsiooni standard | Ühik    | Klass/väärtus         | Testiraport                      | Sertifikaat | Teavitatud asutus* (notified body) | Süsteem |
|------|---|--------------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------|---------|
| 1.   | Tulepüsivus   | EN 1634-1                      | EN 13501-2                 | Klass   | E1,30<br>E1,23<br>E30 | 735-18T2PAU<br>TEK-249/19        | ET-0370-23  | 1526                               | 1       |
| 2.   | Helipidavus   | EN ISO 10140-2                 | ISO 717-1                  | dB      | 38-40                 | -                                | -           | -                                  | 3       |
| 2.1. | Uks puidust lävepakuga, võtmehoiupesa ja uksekellaga                        |                                |                            | dB      | 40                    | VTT-S-05873-14                   | -           | 0809                               |         |
| 2.2. | Uks puidust lävepakuga, võtmehoiupesa, postkasti, ukse silma ja uksekellaga |                                |                            | dB      | 38                    | VTT-S-05873-14                   | -           | 0809                               |         |
| 2.3. | Uks laskuva lävepakuga, võtmehoiupesa ja uksekellaga                        |                                |                            | dB      | 39                    | VTT-S-05873-14                   | -           | 0809                               |         |
| 3.   | Suitsupidavus   | EN 1634-3                      | EN 13501-2                 | Klass   | Sa/S <sub>200</sub>   | SD-181-19-0061<br>SD-181-19-0064 | ET-0370-23  | 1336                               | 1       |
| 4.   | Iseulgumine   | EN 1191                        | EN 13501-2                 | Klass   | C5                    | DD-181-19-0065                   | ET-0370-23  | 1336                               |         |
| 5.   | Sissemurdmiskindlus   | EN 1628<br>EN 1629<br>EN 1630  | EN 1627                    | Klass   | RC2                   | 2P06613                          | -           | 0402                               | 3       |
| 6.   | Soojusjuhtivus  | EN 10077                       | Deklareeritud väärtus      | W/(m²K) | 1.30                  | EUF129-22004451-T2               | -           | 0809                               |         |

### \*Teavitatud asutus:

0809 – Eurofins Expert Services Oy

1526 – TÜV Eesti OÜ

1336 – Kiwa Estonia OÜ

0402 – RISE Research Institutes of Sweden AB

- Toote tootmise aluseks on SFS 4434 standard, kui see ei ole vastuolus EN standarditega.
- Toode paigaldatakse vastavalt toote paigaldus- ja hooldusjuhendile.
- Tootele kehtivad "Garantiitingimused AS Viljandi Aken ja Uks poolt müüdavatele ustele ja akendele"

AS Viljandi Aken ja Uks



Veiko Põldsaar  
Arendusjuht  
27.04.2026